Numer zapytania	Z820/4/1
Tytuł zapytania	Urządzenia mieszającego 2K - TwinControl
Kupiec prowadzący:	Gierszewska-Tyma, Maria
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-07-08 14:46:23
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-07-08 14:50:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-07-12 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-07-12 12:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

PROSZE O OFERTĘ

Urządzenie 2K Twin Control stosowane do natrysku ciężkich farb antykorozyjnych i przemysłowych gdzie niezbędne jest duże ciśnienie i wydajność. Urządzenie 2K Twin Control
do aplikacji tak trudnych materiałów jak farby cynkowe, wysoce reaktywne, o wysokiej zawartości części stałych i o dużych wydajnościach natrysku.

Osoba kontaktowa : Kinga Fryca + 48 52 39 66 145, + 48 695 653 762
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Poz. 1.0 Urządzenie mieszająco - dozujące TwinControl 60 - 240 ABS wersja Ex
Konfiguracja urządzenia:
- 1A:1B:1S (1x kolor , 1x utwardzacz, 1x środek płuczący)
- Pompa A : 60 – 240 (przełożenie 60:1 , wydajność na cykl 240 cm 3)
- Pompa B : 95-150 (przełożenie 95:1 , wydajność na cykl 150 cm 3)
- Pompa Płucząca: 35 – 70 (przełożenie 35:1 , wydajność na cykl 70 cm 3)
- wersja EX: sterownik zasilany turbiną powietrzną
- Ciśnienie maksymalne: 480 bar
- 2x miernik skoku – precyzyjny pomiar przepływu komponentów
- 2x filtr wysokiego ciśnienia na komponent A oraz B
- 3x układ ssący, na komponent A, B, oraz rozcieńczalnik

TwinControl 60 - 240
Przełożenie 60:1
Max ciśnienie pracy 480 bar
Wydajność na cykl (podwójny skok tłoka) 240 cm^3
Wydajność przy 60 cyklach/min 14,4 l/min
Przyłącze powietrza zasilającego G 1”
Ciśnienie zasilające 2,5 – 7,1 bar

Mierniki skoku
W każdej pompie tłokowej można określić wydajność przez pomiar pracy tłoka.
Opatentowany przez Wagner magnetyczny miernik skoku tłoka, mierzy precyzyjnie jego położenie i przesyła tą informację do sterownika. Sterownik określając jedną z dziewięciuset pozycji mierzy wydajność każdej z pomp.

- System bezobsługowy, niewymagający kalibracji i konserwacji
- Hermetyczny miernik magnetyczny zamocowany

jest na zewnątrz silnika pneumatycznego:
- brak kontaktu z farbą

• nie wykazuje jakiegokolwiek zużycia
■ Najwyższa trwałość. Brak konieczności serwisowania
■ Możliwość testowania niesprawności pomp:
• zużycia uszczelnień
• zużycia gniazda lub kuli zaworów
• zapowietrzenia
■ Max. zakres błędu +/- 2%
Podstawowe funkcje TwinControl:
■ Stała kontrola proporcji mieszania w czasie rzeczywistym z alarmem błędu i zatrzymaniem
■ Kontrola czasu życia mieszanki z alarmem
■ Automatyczny system płukania
■ Informacja o bieżącej wydajności natrysku
■ Informacja o bieżącej proporcji mieszania
■ Informacja o zużyciu poszczególnych składników (kasowalna i niekasowalna)
■ System diagnozowania awarii pomp: alarm wstępny i alarm właściwy w razie niewłaściwej pracy pomp.
■ Wszystkie parametry pracy mogą być zmieniane przy pomocy sterownika.
■ Trzy poziomy dostępu gwarantują, że niepowołane osoby nie mogą dokonywać zmian parametrów oraz funkcji serwisowych.
2x Filtr HD
Montowany bezpośrednio na wylocie pompy.
Wyposażony w duży i łatwy do czyszczenia wkład filtrujący.
Wykonanie: stal nierdzewna.
Zawór kulowy służy do obniżenia ciśnienia w pompie w celu bezpośredniego zalania lub przepłukania pompy bez demontażu węża wysokiego
Poz. 2.0 Pistolet do lakierowania Airless GM1
Konfiguracja:
■ 1x pistolet WAGNERGM1 z obsadą dyszy
■ 1x dysza Airless (rozmiary do wyboru)
■ 1x opakowanie filtrów do pistoletu dopasowane do wybranych dysz
■ 1x Zestaw węży Airless 20m

Poz. 3.0 DOSTAWA, MONTAŻ, URUCHOMIENIE, SZKOLENIE
■ Dokumentacja techniczna DTR wraz z Deklaracją Zgodności CE
■ Dostawa, montaż, uruchomienie wraz ze szkoleniem

Pre – Montaż
Montaż wstępny w centrali Wagner – Service celem uproszczenia prac na miejscu u klienta oraz skrócenia czasu montażu końcowego.
Po inspekcji technicznej kierownika montażu – dostawa na adres wskazany przez klienta.

Montaż
Około 1 dniowy czas montażu instalacji oraz uruchomienie urządzenia.
Wszystkie prace wykonane przez pracowników montażowych firmy WAGNER – SERVICE.
Wszystkie prace zostaną przeprowadzone w porozumieniu z kierownikiem lakierni.

Uruchomienie
Uruchomienie zawiera pełny tryb testowy u klienta.

Szkolenie
Szkolenie przez dedykowanego technika aplikacji w zakresie uruchomienia, obsługi sprzętu eksploatacji i konserwacji urządzenia oraz przepisów BHP.

PODSUMOWANIE :

1.0	1	Urządzenie mieszająco – dozujące TwinControl 60-240 ABS Ex
2.0	1	Pistolet do lakierowania Airless WAGNER GM1
3.0	1	Dostawa , montaż, uruchomienie, szkolenie

Czas dostawy: DO USTALENIA
Gwarancja 24 (dwadzieścia cztery) miesiące w systemie jednozmianowym (8 godzin/dziennie), 12 miesięcy w systemie dwu/trzy-zmianowym od daty uruchomienia. Gwarancja wygasa najpóźniej po upływie 26 miesięcy od daty dostawy urządzenia.

Możliwość przedłużenia gwarancji do 36 miesięcy.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Urządzenia mieszającego 2K - TwinControl		1	komplet	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie